

주차차단기 특화 MFZ 번호인식 카메라

DC-G3162L

- 아이디스 차량번호 인식 솔루션 탑재 (아이디스 딥러닝 엔진)
- 스트로보, 정산기 연동 지원
- 주차 차단기 최적화 콤팩트 디자인
- 1/2 타입 초저조도 특화 센서
- 전동 가변 초점 렌즈 (f=4.3 – 9.8mm)
- 대한민국 연구개발 및 제조



제품사양

비디오	이미지 센서	2.13MP 초저조도특화 8.35mm (1/2 타입) CMOS
	총 화소수	1945 x 1097
	최대 해상도	1920 x 1080
	주사 방식	프로그레시브 스캔
	렌즈 타입	전동 가변 초점 렌즈
	초점 거리	f=4.3 – 9.8mm (2.3배)
	조리개	F1.6 – F2.6
	Iris 제어	P-IRIS
	화각	Wide : 101.9°(H) 54.1°(V) 121.6°(D) Tele : 42.3°(H) 23.9°(V) 48.5°(D)
	최저조도	BW Mode : 0.0 lux @ IR On (스트로보 연동)
	와이드 다이내믹 레인지	70dB 이상
	전자식 셔터 속도	자동 / 수동 (1/120 ~ 1/10,000)
	주간 / 야간 모드	-
	IR 야간 가시거리 (LEDs)	-
	이미지 설정	-
	디지털 노이즈 감소	-
	역광 보정	-
	사생활 보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정
	지능형 이미지 분석	차량번호 인식
	디지털 줌	-
차량번호 인식	분석 엔진	아이디스 딥러닝 엔진 4.0 (IDLE4.0)
	설치 각도	좌우 : 15° – 15°, 상하: 0° – 30°
	픽셀	한줄 번호판 : 최소 30픽셀 (권장 60픽셀) 두줄 번호판 : 최소 60픽셀 (권장 90픽셀)
네트워크	비디오 압축 방식	M-JPEG
	스마트 압축 방식	-
	비디오 압축 수준	-
	비트레이트 제어	M-JPEG – VBR
	오디오 압축	-
	IP Camera 프로토콜	IDIS
	최대 프레임레이트	30fps : 1920 x 1080
	자원 해상도	1920 x 1080
	멀티 비디오 스트리밍	Single 스트리밍
	네트워크 프로토콜	IDIS Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, SNTP, mDNS
	보안	SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IP필터링, HTTPS
	원격 액세스 클라이언트	-
	이더넷	RJ45 (10/100 BASE-T)
	스마트 네트워크 장애 조치	-
	외장 메모리 슬롯	-

제품사양

알람/이벤트	이벤트	Alarm in (차량 감지 센서 연결)
	이벤트 동작	알람 아웃
	오디오 입력/출력	-
	알람 입력/출력	1 / 2 (Alarm Out 1 : Strobe, Alarm Out 2 : 정산기 Wake up)
환경	내충격 대응	-
	방진/방수 대응	-
	동작 온도	-10°C ~ +50°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원	12VDC
	소비 전력	12V=, 0.45A, 5.4W
	인증	KC
	외형치수 (Ø x H)	60mm x 60mm x 65mm
외형	무게	332g = 262g(본체) + 70g(케이블)