

DirectIP 2 Line 4채널 녹화기

NR-2504P-B

- 최대 160Mbps 데이터 처리
- 최대 120ips 4K 실시간 녹화
- UHD 디스플레이 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 4채널 PoE 스위치 내장
- SATA x 2, eSATA x 1 포트 내장
- 대한민국 연구개발 및 제조



제품사양

비디오	비디오 입력	4 채널
	최대 데이터 처리량	160Mbps
	지원 카메라	DirectIP, ONVIF
	비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
	감시 최대 해상도	3840 x 2160
	감시 속도	최대 120ips
녹화	디지털 줌	x2 ~ x12
	녹화 최대 처리량	70Mbps, 120ips@4K
	녹화 해상도	최대 4K
재생	녹화 압축방식	H.265, H.264
	재생 퍼포먼스	4채널 동시 재생
	디지털 줌	x2 ~ x12
저장 공간	HDD 장착 가능 수량	SATA x 2, eSATA x 1
	최대 용량	28TB = 6TB x 2 + 4TB x 1 x 4
	클라이언트 연결	기가비트 이더넷 x 1
네트워크	클라이언트 전송속도	50Mbps / 100Mbps (BRP 모드)
	카메라 연결	고속 이더넷 x 4
	카메라 전원공급	PoE (IEEE 802.3at class 4) 지원 8 포트, 70W
	원격 클라이언트	아이디스 클라우드 매니저, 아이디스 모바일 플러스, 아이디스 웹가드, 아이넥스 솔루션, 아이라스
	운영체제	임베디드 리눅스
인터페이스	오디오 입력/출력	- / 1RCA + 1HDMI
	알람 입력/출력	4 / 1
	시리얼 인터페이스	RS232 (터미널 블록)
	USB	USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
	유저 인터페이스	마우스, IR 리모컨, 네트워크 키보드
환경	동작 온도	0°C ~ 40°C
	동작 습도	0% ~ 90%
전원	전원 입력	DC 12V 2.2A (NVR), DC48V 1.04A (PSE)
	전력 소비량	NVR: 12V=, 2.2A, 26.4W PSE: 48V=, 1.04A, 50W MAX
	인증	KC, CE, FCC
외형	외형치수 (W x H x D)	300mm x 62mm x 231 mm
	무게	2.2 kg

*모델에 따라 일부 기능 미지원 합니다.

외관도

(Unit - mm)

